

dualfocX[®]
by funkwerk

Operational Dual Mode Handheld (OPH + FM)

Funkeigenschaften

Frequenzbänder	GSM-R, ER-GSM, GSM 900, E-GSM900, DCS 1800
Sendeleistung	2 W (GSM / GSM-R), 1 W (DCS 1800), 1 W (70 cm Band)
Datenübertragung	GPRS class 10
Modulationsart	GMSK / FM (F3E)

Dimensionen & Gewicht

Höhe	145 mm
Breite	60 mm
Tiefe	36 mm
Gewicht (mit Akku)	ca. 300 g

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C
Schutzklasse	IP65 (Staub- und Strahlwasserdicht)
Chemikalienresistenz	gegen Einwirkungen von Bremsflüssigkeit, Motoren- und Getriebeöl

Technische Daten

Display	2,2" TFT-Farbdisplay, 240 x 320 Pixel (QVGA)
Audio	2 Mikrofone, 2 Lautsprecher
Akku	2.900 mAh (Lithium-Polymer-Akku)
Schnittstellen	periphere Zusatzgeräteschnittstelle und RS 232 (abgesetztes Mikrofon, Sprech-Hörgarnitur etc.)

Extras

OTA - SIM Upgrade-Support	autom. Bandumschaltung	GSM ASCII-Applikation (Phase 2+)
GPS optional	UIC 751-3 Simplex Operational Mode C	

Funktionale Eigenschaften

bedienbar mit Handschuhen	PTT-Taste links (rechts opt.)	MicroSD-Card Steckplatz
Walkie-Talkie-Modus	Mikrofonstummschaltung	Audio-Recorder / -Player
Kurzwahlregister	autom. Wahlwiederholung	Neigungssensorik optional
Konfigurationskloning	HF-Monitor	SMS
Menü Scroll & Select	LED- Status- und Betriebsartanzeigen	
Spezifischer Notrufknopf	Gerätefernsteuerung zu abgesetztem Bedienteil	
autom. Auflegen bei Gesprächsende	Konfiguration und Softwareupdate über externe Schnittstelle	

optional als dualfocX[®] S (OPS + FM) - Variante verfügbar (GSM-R Applikation mit Rangiermodus)

