

Kameraschutzgehäuse aus Edelstahl

STATON IP



Hochwertige Kamertechnik benötigt besonders im Außenbereich hochwertigen Schutz. Das STATON-Kameragehäuse aus Edelstahl trotz den widrigsten Wetterbedingungen - und das über Jahre hinweg.

Neben seiner extremen Wetterfestigkeit überzeugt der STATON durch seine universellen und zugleich zeitsparenden Montage- und Anschlussmöglichkeiten.

HIGHLIGHTS

- » Schneller Wechsel der Gehäuseeinheit ohne Neujustage der Kameraeinheit
- » Selbsttragender Kamera-/Objektivträger mit Justagemöglichkeit der Kamera-/Objektiveinheit im montierten Zustand der Kameraeinheit
- » Universelle Montagemöglichkeiten (hängend oder stehend)
- » Statisches Edelstahl-Kameragehäuse inkl. Dreh-/Neigegelenk
- » Spannungsversorgung über PoE+ möglich
- » Minimale Service- und Wartungskosten
- » Höchste Zuverlässigkeit und erstklassiger Investitionsschutz
- » Optimal geeignet für den Einsatz in der Verkehrstechnik und Industrie

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

Material:	Edelstahl V4A 1.4571 (andere Materialausführung auf Anfrage möglich)
Schutzart:	IP66
Sicherheit:	nach DIN EN 60950-1
Heizelement:	integriert, geregelte Scheibenheizung
Temperaturbereich:	-25°C bis +55°C
Masse:	ca. 4,8 kg (mit Gelenk und Sonnenschutzdach)
Standardoberfläche:	blank (andere Oberflächen optional)
Versorgungsspannung:	PoE+, IEEE 802.3a + Class 4
Leistungsaufnahme:	Heizung 10 W / Kamera max. 10 W
Video:	Ethernet
Daten:	Ethernet 10/100 Base-T

ABMESSUNGEN

Einbaumaße:	280 x 82 x 76 mm (LxBxH)
Gehäuse:	418 x 106 x 123 mm (LxBxH)
inkl. Sonnenschutzdach und Gelenk:	438,5 x 126 x 206 mm (LxBxH)
inkl. Sonnenschutzdach, Gelenk Systemstecker und Kabel-Biegeradius:	605,5 x 126 x 206 mm (LxBxH)

ZUBEHÖR & BESTELLDATEN

	Edelstahlsonnendach für Staton, stehend, 1.4571 (V4A), 438,5 x 118 x 123mm (LxBxH)	GS24001		Edelstahlsonnendach für Staton, hängend, 1.4571 (V4A), 438,5 x 118 x 123mm (LxBxH)	GS24002
	Ausleger für Staton, 385 mm, statisch, 1.4571 (V4A)	GS25664		Ausleger für Staton, 385 mm, neigbar variabel -18° bis +82°, 1.4571 (V4A)	GS24002
	Edelstahlkameragehäuse statisch mit U-Gelenk	GS25101		Adapter U-Gelenk für Ausleger 120mm	GS25668
	Kabelverbinder feldkonfektionierbar für Steuerkabel, Metall	BE41548		Steuerkabel mit RJ45	BE41547
	Kabelverbinder feldkonfektionierbar für Steuerkabel, Kunststoff	ZK00853		System-Mastelement, ohne Spannbands, Edelstahl 1.4571 (V4A)	GS25680