

PoE-Kameragehäuse für den Außenbereich

WD-IP 350



Das robuste Kameragehäuse WD-IP 350 aus Aluminium schützt Ihre IP-Kamera dank integrierter Scheibenheizung sowie Sonnenschutzdach vor den widrigsten Wetterbedingungen – zuverlässig und über Jahre hinweg.

Universelle und zeitsparende Montagemöglichkeiten senken dabei die Installations-, Service- und Wartungskosten auf ein Minimum und machen das WD-IP 350 zum idealen Kameragehäuse für Ihre Anwendung im Außenbereich.

HIGHLIGHTS

- » Schnelle und einfache Montage
 - Daten- und Stromversorgung via Ethernet (PoE+)
 - Schneller Wechsel der Kamera ohne Neujustage der Gehäuseeinheit
 - Universelle Montagemöglichkeiten (hängend oder stehend)
 - Statisches Aluminium-Kameragehäuse inkl. Dreh-/Neigegelenk
- » Manipulationsschutz durch verdeckte Kabelführung (optional)
- » Ideal für den Einsatz in Außenbereichen
 - IP66
 - Integrierte Scheibenheizung
 - Optionales Sonnenschutzdach
- » Minimale Service- und Wartungskosten
- » Höchste Zuverlässigkeit und erstklassiger Investitionsschutz

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

Material:	Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL9006
Schutzart:	IP66
Sicherheit:	CE-Zertifizierung: EN62368-1, EN55032:2015, EN50130-4:2011
Heizelement:	geregelte Scheibenheizung
Temperaturbereich:	-25°C bis +55°C
Masse:	Gehäuse ca. 4,2 kg Ausleger ca. 1,1 kg
Montageart:	stehend oder hängend
Versorgungsspannung:	PoE+, IEEE 802.3 at Class 4
Leistungsaufnahme:	Kamera: max. 10 W Heizung: 10 W
Datenleitung:	Ethernet 10/100 Base-T, CAT 6A, S/FTP, PoE+, Länge 10m, UV-beständig, flammwidrig, ölbeständig und halogenfrei, Leitungsende offen, feldkonfektionierbar

ABMESSUNGEN

Gehäuse:	378 x 130,5 x 130,5 mm (LxBxH)
inkl. Sonnenschutzdach:	450 x 149,9 x 140,5 mm (LxBxH)
inkl. Sonnenschutzdach, Gelenk:	450 x 149,9 x 214 mm (LxBxH)
inkl. Sonnenschutzdach, Gelenk und Wandhalter:	519,7 x 158,5 x 345,2 mm (LxBxH)

ZUBEHÖR & BESTELLDATEN

	Kameragehäuse WD-IP 350, PoE, RAL9006	GS24500		Ausleger für WD-IP 350, 300mm, mit U-Gelenk	GS25691
	Sonnendach für WD-IP 350, stehend, 450x149,9 mm (LxB), Aluminium, RAL9006	GS24501		Montageplatte Mast komplett mit Schellen für Ausleger WD-IP	GS25695
	Montageplatte Wand für Ausleger WD-IP	GS25692		Abdeckung Kabelführung für U-Gelenk	BE69214
	Kabelverbinder, feldkonfektionierbar, Metall	BE41548		U-Gelenk einzeln ohne Ausleger WD-IP kpl. mit Schraubensatz	GS25693
	Kabelverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff	ZK00853			