

Dual-Mode Zugfunkanlage MESA 23

MTRS 1+A BSH



Die MTRS 1+A BSH ist ein für den Betrieb im GSM-R-Netz und analogem Funknetz nach UIC 751-3 (450 MHz) konzipiertes Endgerät für Zugfunk-/Rangierfunk- und Datenfunk-Anwendungen. Es erfüllt die europäischen Anforderungen für den Einsatz auf Schienenfahrzeugen.

MESA 23: Die universelle Systemarchitektur beinhaltet einheitliche und standardisierte Schnittstellen und Baugruppen, die als 19"-Steckkarten konzipiert sind, wodurch ein müheloser und schneller Wechsel der Baugruppen garantiert wird.

Die MTRS 1+A BSH beinhaltet das digitale und analoge Sende- und Empfangsgerät, die Steuerung, die Interfacebaugruppen und die Stromversorgung. Die Baugruppe CON/IFOT bildet hierbei die zentrale Steuereinheit. Sie steuert die Funkanbindung, regelt die Prioritäten der Rufe, steuert die Bedienteile, die Baugruppe für den digitalen und analogen Zugfunk, die zusätzlichen Datenapplikationen und die Interfacebaugruppen.

Das Endgerät arbeitet gemäß GSM 05.05 Phase 2+ im GSM-Frequenzbereich in den folgenden Frequenzen:

- » Sendefrequenzbereich: 873 bis 915 MHz
- » Empfangsfrequenzbereich: 918 bis 960 MHz

Die MTRS 1+A BSH realisiert im Zusammenwirken mit den Bedienteilen, Handapparaten und Lautsprechern die volle Zugfunkfunktionalität. Die Standardvariante kann zusätzlich mit den folgenden Komponenten ausgestattet werden:

- » Baugruppe IFS mit 2 seriellen Schnittstellen zur Datenübertragung
- » Baugruppe IFS-A mit einer seriellen Schnittstelle zur Datenübertragung und einer Schnittstelle zum Anschluss externer Funkmodule
- » Baugruppe UIC für den Anschluss an die Durchgangsleitung nach UIC 568 (PA/Intercon).

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Bauweise	geschlossenes Gehäuse
Breite	300 mm
Höhe	530 mm
Tiefe	280 mm
Gewicht	max. 31 kg

SPANNUNGSVERSORGUNG

Eingangsspannung	nominal 24, 36, 48, 72 oder 110 VDC
Toleranzen	nach DIN EN 50155
Unterbrechung	nach DIN EN 50155, Klasse S1 (keine Unterbrechung)
maximale Eingangsleistung	nominal 365 W (berechnet)
maximale Stromaufnahme	3,3 A bis 15,2 A (je nach Nennspannung 110 VDC bis 24 VDC)

UMWELTBEDINGUNGEN

Schutzklasse	IP54 gemäß DIN EN 60529
Schwingungen und Stöße	gemäß DIN EN 50155
EMV	gemäß DIN EN 50121-3-2 und DIN EN 50155

HINWEISE

Kennzeichnungsschema	MTRS [1: GSM-R; +A: Analog] [Bauform] / [Eingangsnennspannung] / optional: UIC / optional: IFS oder IFS-A / optional: CON (Jumper)
Anlagenbezeichnung	MESA 23-01: inklusive Zentralgerät (MTRS 1+A BSH), Bedienteil(e) MMIS, Handapparat(e), Lautsprecher und Kabel

TECHNISCHE DATEN

KLIMABEDINGUNGEN

Einsatztemperaturbereich	-25 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C (in Originalverpackung)
maximaler Gradient	± 1 °C/min Umgebungstemperatur
maximale Luftfeuchtigkeit	75 % im jährlichen Durchschnitt
relative Luftfeuchtigkeit	95 % an maximal 30 Tagen im Jahr
Höhe und Druckschwankungen	-100 m bis 1800 m über NN

SCHNITTSTELLEN

Bedienteil MMIS	2x 19-poliger Rundstecker ¹⁾
Antennenanschluss	2x N-Buchse (analog und GSM-R)
Zugdurchgangsleitung UIC	9-poliger Rundstecker ¹⁾ (Option)
Digitaler Ein- und Ausgang	16-poliger Rundstecker ¹⁾
RS422	IFS: 2x / IFS-A: 1x 15-polig HD-D-Sub ¹⁾ (Option)
Service, Diagnose	9-polig D-Sub
Sonstige	Spannungsanschluss (7-poliger Rundstecker) ²⁾ Schutzleiter

¹⁾ Serie 623, schirmbar, Bauform Q
²⁾ Typ R15

